

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!

デフギヤシールグリス (3g) Diff. Gear Seal Grease (3g)

KYOSHO
INSTRUCTION SHEET

取扱説明書
INSTRUCTION SHEET
No.XQS151

【特徴】

高粘度で気密性が高く、デフオイルの漏れを防ぎメンテナンスサイクルを延ばすことが出来ます。
(フレックスデフギヤオイル専用)

＜Characteristics＞

High viscosity airtight sealing fluid allows longer maintenance cycles and prevents oil leaks(Use with Flex Diff Oil).

【使用方法】

デフギヤにフレックスデフギヤオイル量を充填し、
デフケースとデフキャップが接触する部分へ塗ってから封を行ってください。

＜How to use＞

Fill Diff gear with Flex Diff Oil and apply the Sealant in between the case and the diff cap.

【使用上の注意】

- 必ずフレックスデフギヤと合わせて使用してください。
(シリコンオイルや他のグリスとの使用はさけてください。)
- 換気の良い場所で使用してください。
- 用途以外には使用しないでください。
- 皮膚に付着した場合、直ちに石鹸で十分に洗い流してください。
- 目に入った場合は大量の水で十分に洗い流し、医師の診断を受けてください。
- 誤って飲み込んだ場合は、吐かせずに直ちに医師の診断を受けてください。

＜Caution＞

- Use with caution and adequate ventilation.
- Use only for purpose specified.
- Use with Flex Diff Gear(Do not use with Silicone oil or Grease).
- Make sure to wash off immediately when fluid has gotten on to the skin.
- If in case the fluid has gotten in the eyes, wash off immediately and seek medical attention.
- In case the fluid has been swallowed, seek immediate medical attention.

【保管上の注意】

- 使用後は必ず容器を密閉し、直射日光や湿気を避け密閉された場所に置かないでください。
- 子供の手の届くところには置かないでください。

＜Cautions when Storing＞

- Make sure the container is fully closed and kept out of sunlight and humidity.
- Keep out of reach of children.

- 成分：リチウム、植物油 / Ingredient: Lithium and vegetable oil
- 内容量：3g / Content: 3g

メーカー指定の潤滑油を使用し、
指定のトルクで締めよう。

京商ホームページ
www.kyosho.com

本製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
※SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
© 2012 KYOSHO CORPORATION / 感謝販売網

京商株式会社
〒243-0024 神奈川県厚木市船子153
●ユーザー相談室直通電話 0462-229-4115
お問合せは、月曜～金曜（祝祭日を除く）13:00～19:00
10001205-1 PRINTED IN JAPAN